



Система менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Сертификат № РОСС RU.13СК03.00563
до 26.12.2024г.

Изготовлено в России
Изготовитель: ООО "КИНЕФ"
187110, г.Кириши, Ленинградская обл.,
шоссе Энтузиастов, 1

Паспорт продукции № 73

Аналитический центр
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510501



**Автомобильный неэтилированный бензин марки Регуляр-92: АИ-92-К5
по ГОСТ Р 51105-2020**

**(Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.47312/21
с 22.06.2021 г. по 21.06.2024 г.)**



Код ОКПД2 19.20.21.125

Номер резервуара: 27

Взлив: 894

Тоннаж: 5828

Дата изготовления продукта 0WA 29.05.2024

Номер партии: 73

Дата отбора проб по ГОСТ 2517: 29.05.2024 Дата проведения анализа продукции: 29.05.2024

№	Наименование показателей	Норма ТР ТС	Норма	Факт. данные	Метод испытания
1.	Октановое число, не менее:	76	83,0	84,8	ГОСТ 511
	- по моторному методу				
	- по исследовательскому методу	80	92,0	92,5	ГОСТ 8226
2.	Концентрация свинца, мг/дм ³ , не более	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ EN 237
3.	Концентрация марганца, мг/дм ³ , не более	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 33158
4.	Концентрация фактических смол, мг/100 см ³ , не более	-	5,0	3	ГОСТ 1567
5.	Индукционный период, мин, не менее	-	360	1440	ГОСТ 4039
6.	Массовая доля серы, мг/кг, не более	10	10,0	менее 5	ГОСТ ISO 20884
7.	Объемная доля бензола, %, не более	1	1,0	0,28	ГОСТ 32507 метод Б
8.	Объемная доля углеводородов, %, не более:				ГОСТ 32507 метод Б
	- олефиновых	18	18,0	0,30	
	- ароматических	35	35,0	31,78	
9.	Массовая доля кислорода, %, не более	2,7	2,7	отсутствие	ГОСТ EN 13132
10.	Объемная доля оксигенатов, %, не более:				ГОСТ EN 13132
	- метанола	отсутствие	отсутствие	отсутствие	
	- этанола	5	5,0	отсутствие	
	- изопропилового спирта	10	10,0	отсутствие	
	- изобутилового спирта	10	10,0	отсутствие	
	- трет-бутилового спирта	7	7,0	отсутствие	
	- эфиров (C5 и выше)	15	15,0	отсутствие	
	- других оксигенатов с температурой конца кипения не выше 210°C	10	10,0	отсутствие	
11.	Коррозионное воздействие на медную пластинку	-	класс 1	выдерживает	ГОСТ 6321
12.	Внешний вид	-	Чистый, прозрачный	соответствует	ГОСТ Р 51105 п.7.2
13.	Плотность при температуре 15°C, кг/м ³	-	725,0-780,0	730,5	ГОСТ Р 51069
14.	Концентрация железа, г/дм ³ , не более	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 32514
15.	Объемная доля монометиланилина (N-метиланилина), %, не более	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 32515
16.	Давление насыщенных паров, кПа:				ГОСТ 1756
	- не менее	35	45,0	64,0	
	- не более	80	70,0		

№	Наименование показателей	Норма ТР ТС	Норма	Факт. данные	Метод испытания
17.	Фракционный состав:				ГОСТ 2177 (метод А)
	объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре:				
	70°C (И70)	-	15,0-48,0	43,0	
	100°C(И100)	-	40,0-70,0	59,0	
	150°C (И150), не менее	-	75,0	88,0	
	-температура конца кипения, °C, не выше	-	215,0	184	
	-остаток в колбе, % об., не более	-	2,0	1,0	
18.	Индекс паровой пробки (ИПП), не более	-	не нормируется	941	ГОСТ Р 51105 п.7.3
	Присадки:	-	-	отсутствие	

Примечание: За отсутствие принимается значение результата ниже диапазона измерений.

Закключение: соответствует требованиям ГОСТ Р 51105-2020, требованиям технического регламента таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".

По характеристикам топливо соответствует классу 5, согласно приложению № 2 технического регламента таможенного союза.

Гарантийный срок хранения автомобильного бензина "Регуляр -92" - один год со дня изготовления.

Правила безопасности

Автомобильные бензины являются малоопасными продуктами и по степени воздействия на организм человека относятся к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007

Меры предосторожности при хранении, транспортировании, использовании и утилизации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51105-2020.

Директор технический

Зам. начальника центра
(аналитического-по контролю качества)

Начальник лаборатории

Инженер-лаборант

Дата выдачи паспорта :



 Камешков А.В.

 Кондратьева Е.М.

 Васильева М.С.

 Соколова Л.Ф.

29.05.2024