



Проверить паспорт:

1. Отсканируйте QR-код

2. Убедитесь, что попали на сайт <http://pasp.yanos.slavneft.ru>

3. Сравните оригинал на сайте и Вашу копию

Проверьте соответствие Вашего экземпляра паспорта с полученным по ссылке.

Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

Юридический адрес:

Российская Федерация, 150023, Ярославская область, город Ярославль, Московский проспект, дом 130;

e-mail: post@yanos.slavneft.ru; телефон/факс: (4852)49-81-00/40-76-76

Адрес производства:

Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 150;

Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, улица Гагарина, дом 72.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества

ISO 9001:2015 №: 21110602 QM15, срок действия по 06.11.2026

ГОСТ Р ИСО 9001:2015 № РН 000123, срок действия по 21.03.2027

ПАСПОРТ № 1408

Дизельное топливо ЕВРО, межсезонное, сорта F, экологического класса K5 марки ДТ-Е-K5 по ГОСТ 32511-2013

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.71510/23

Срок действия по 04.05.2026

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011

«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826) (Приложение 3)

ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изменением 1 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»

Код ОКПД 2 19.20.21.345

Номер партии:

110

Дата изготовления:

16 декабря 2024 г.

Размер партии (масса)

2761 т

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517)

250

Дата отбора пробы

16 декабря 2024 г.

Дата проведения испытаний

16 декабря 2024 г.



2008, 2022

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) изм. 1	Фактическое значение
1.	Цетановое число	ГОСТ 32508-2013	-	не менее 51.0	51.7
2.	Цетановый индекс	ISO 4264:2018	-	не менее 46.0	53.0
3.	Плотность при 15 °C, кг/м³	ISO 12185:2024	-	820.0- 845.0	828.2
4.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916-2017	не более 8	не более 8.0	1.9
5.	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	не более 10	не более 10.0	5.8
6.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C	ГОСТ 6356-75	не ниже 55	выше 55	59
7.	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % масс.	BS EN ISO 10370:2014	-	не более 0.3	0.03
8.	Зольность, % масс.	ГОСТ 1461-2023	-	не более 0.01	0.003
9.	Общее загрязнение, мг/кг	BS EN 12662:2014	-	не более 24	менее 12
10.	Массовая доля воды, мг/кг	BS EN ISO 12937:2001	-	не более 200	менее 30
11.	Коррозия медной пластинки (3 ч. при 50 °C)	ГОСТ ISO 2160-2013	-	класс 1	класс 1a
12.	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	EN ISO 12205:1996	-	не более 25	3
13.	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60 °C, мкм	ГОСТ ISO 12156-1-2012	не более 460	не более 460	431
14.	Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с	ГОСТ 33-2016	-	2.000 - 4.500	2.576

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) изм.1	Фактическое значение
15.	Фракционный состав:	ГОСТ 2177-99 (метод А)			
	при температуре 250 °С перегоняется, % об.		-	менее 65	43.0
	при температуре 350 °С перегоняется, % об.		-	не менее 85	96.5
	95 % об. перегоняется при температуре, °С		не выше 360	не выше 360	343.0
16.	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	не выше - 15	не выше - 20	-20

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, межсезонное, сорта F, экологического класса K5 марки ДТ-Е-K5 по ГОСТ 32511-2013 соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826) (Приложение 3)
- ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. 1 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия».

Сведения о наличии присадок в топливе:

- противоизносная присадка в количестве до 400 ppm,
- депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 1000 мг/кг.

Дополнительная информация:

- наименование процесса переработки-атмосферная -вакуумная перегонка нефти(АВТ), гидроочистка, гидрокрекинг, введение присадок, компаундирование товарной продукции;
- топливо не содержит метиловые эфиры жирных кислот;
- изготовитель ПАО "Славнефть-ЯНОС" гарантирует соответствие качества Дизельного топлива ЕВРО, межсезонного, сорта F, экологического класса K5 марки ДТ-Е-K5 по ГОСТ 32511-2013 требованиям ГОСТ 32511-2013 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течение 6 месяцев со дня изготовления.

Начальник отдела контроля товарной продукции



Дата выдачи паспорта

С.Е.Ев
17 декабря 2024 г.

Г.К. Егорова
Н.И.Букина

Г.Р. Лариснова