



Проверить паспорт:

1. Отсканируйте QR-код
  2. Убедитесь, что попали на сайт <http://pasp.yanos.slavneft.ru>
  3. Сравните оригинал на сайте и Вашу копию
- Проверьте соответствие Вашего экземпляра паспорта с полученным по ссылке.

Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»  
Юридический адрес:  
Российская Федерация, 150023, Ярославская область, город Ярославль,  
Московский проспект, дом 130;  
e-mail: [post@yanos.slavneft.ru](mailto:post@yanos.slavneft.ru); телефон/факс: (4852)49-81-00/40-76-76  
Адрес производства:  
Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 150;  
Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, улица Гагарина, дом 72.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества  
ISO 9001:2015 №: 21110602 QM15, срок действия по 06.11.2026  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № PH 000123, срок действия по 21.03.2027

## ПАСПОРТ № 1229

Топливо дизельное зимнее ДТ-3-К5 минус 32 по ГОСТ Р 55475-2013  
(Дизельное топливо зимнее экологического класса К5 марки ДТ-3-К5)

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА06.В.09682/24  
Срок действия - по 15.07.2027

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:  
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011  
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826) (Приложение 3)  
ГОСТ Р 55475-2013 «Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное. Технические условия»  
Код ОКПД 2 19.20.21.325

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Номер партии:                     | <u>334</u>               |
| Дата изготовления:                | <u>10 ноября 2024 г.</u> |
| Размер партии (масса)             | <u>1430 т</u>            |
| Место отбора пробы (по ГОСТ 2517) | <u>910</u>               |
| Дата отбора пробы                 | <u>10 ноября 2024 г.</u> |
| Дата проведения испытаний         | <u>10 ноября 2024 г.</u> |



2008, 2022

| №   | Наименование показателя                                                  | Метод испытания          | Норма по ТР ТС 013/2011 | Норма по ГОСТ Р 55475-2013 | Фактическое значение |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1.  | Цетановое число                                                          | ГОСТ Р 52709-2019        | -                       | не менее 48.0              | 49.2                 |
| 2.  | Цетановое число для зимнего дизельного топлива                           | ГОСТ 32508-2013          | не менее 47             | -                          | 49.2                 |
| 3.  | Цетановый индекс                                                         | ISO 4264:2018            | -                       | не менее 46.0              | 54.5                 |
| 4.  | Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>                                    | ISO 12185:2024           | -                       | 800.0-855.0                | 824.5                |
| 5.  | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %             | ГОСТ Р ЕН 12916-2008     | -                       | не более 8.0               | 1.1                  |
| 6.  | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %             | ГОСТ EN 12916-2017       | не более 8              | -                          | 1.1                  |
| 7.  | Массовая доля серы, мг/кг                                                | ГОСТ Р ЕН ИСО 20846-2006 | -                       | не более 10.0              | 5.3                  |
| 8.  | Массовая доля серы, мг/кг                                                | ГОСТ ISO 20884-2016      | не более 10             | -                          | 5.3                  |
| 9.  | Температура вспышки в закрытом тигле, °C                                 | ГОСТ 6356-75             | не ниже 30              | не ниже 40                 | 56                   |
| 10. | Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % масс.                          | BS EN ISO 10370:2014     | -                       | не более 0.30              | 0.02                 |
| 11. | Зольность, % масс.                                                       | ГОСТ 1461-2023           | -                       | не более 0.01              | 0.002                |
| 12. | Массовая доля воды, мг/кг                                                | BS EN ISO 12937:2001     | -                       | не более 200               | 30                   |
| 13. | Общее загрязнение, мг/кг                                                 | BS EN 12662:2014         | -                       | не более 24                | менее 12             |
| 14. | Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°C), единицы по шкале               | ISO 2160:1998            | -                       | Класс 1                    | класс 1a             |
| 15. | Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м <sup>3</sup>    | ГОСТ Р ЕН ИСО 12205-2007 | -                       | не более 25                | 3                    |
| 16. | Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°C | ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006  | -                       | не более 460               | 432                  |

| №   | Наименование показателя                              | Метод испытания          | Норма по ТР ТС 013/2011 | Норма по ГОСТ Р 55475-2013 | Фактическое значение |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 17. | Смазывающая способность, мкм                         | ГОСТ ISO 12156-1-2012    | не более 460            | -                          | <b>432</b>           |
| 18. | Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33-2016             | -                       | 1.500-4.500                | <b>2.367</b>         |
| 19. | Фракционный состав                                   | ГОСТ 2177-99 (метод А)   |                         |                            |                      |
|     | перегоняется до температуры 180°C, % об.             |                          | -                       | не более 10                | <b>2.5</b>           |
|     | 95 % об. перегоняется при температуре, °C            |                          | не выше 360             | не выше 360                | <b>333.0</b>         |
| 20. | Температура помутнения, °C                           | ГОСТ 5066-2018 (метод Б) | -                       | не выше -22                | <b>-22</b>           |
| 21. | Предельная температура фильтруемости, °C             | ГОСТ 22254-92            | не выше -20             | не выше -32                | <b>-32</b>           |

**Закключение:** Топливо дизельное зимнее ДТ-3-К5 минус 32 по ГОСТ Р 55475-2013 (Дизельное топливо зимнее экологического класса К5 марки ДТ-3-К5) **соответствует требованиям:**

-Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826) (Приложение 3)

- ГОСТ Р 55475-2013 «Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное. Технические условия».

**Сведения о наличии присадок в топливе:**

-противоизносная присадка в количестве до 400 мг/кг,  
депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 1000 мг/кг.

**Дополнительная информация:**

-топливо не содержит метиловые эфиры жирных кислот;

-изготовитель ПАО "Славнефть-ЯНОС" гарантирует соответствие качества Топлива дизельного зимнего ДТ-3-К5 минус 32 по ГОСТ Р 55475-2013 (Дизельное топливо зимнее экологического класса К5 марки ДТ-3-К5) требованиям ГОСТ Р 55475-2013 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течение 1 года со дня изготовления.



Начальник отдела контроля товарной продукции

Лаборант

Дата выдачи паспорта

С.В. Бугрецова

А.А. Молчанова

10 ноября 2024 г.