

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТРАНСНЕФТЬ - БАЛТИКА"
РОССИЯ, 195009, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный
округ Финляндский округ, Арсенальная наб, д.11, лит.А
Тел: (812) 380-62-25

ЛПДС «Невская», Ленинградское РНУ, филиал ООО «Транснефть - Балтика»
Россия, 188686, Ленинградская обл, Всеволожский муниципальный район, Колтушское городское
поселение, километр Автодорога Кола 32, дом 1, строение 59 (2 этаж)

Филиал «Ленинградское районное нефтепроводное управление»
Испытательная лаборатория нефтепродуктов Линейной
производственно-диспетчерской станции «Невская»
Фактический адрес места осуществления деятельности: 188686, Россия, Ленинградская обл, Всеволожский
муниципальный район, Колтушское городское поселение, километр Автодорога Кола 32, дом 1, строение 59
(2 этаж)
Тел: (81370) 32-301 Электронная почта: Laboratory-C-05@sub.transneft.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.210K26

НПЗ производитель: ПАО «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез»
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА04.В.27350/23 срок действия по 29.05.2026 РФ, 150023, г.
Ярославль, Московский проспект, дом 130;
Тел: (4852) 49-81-00; факс: 40-76-76
Электронная почта: post@yanos.slavneft.ru
НПЗ производитель: ООО «КИНЕФ»
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА09.В.57360/23, срок действия с 10.11.2023 по 09.11.2026
РФ, 187110, г. Кириши, Ленинградская область, шоссе Энтузиастов, 1;
Тел: (81368) 5-48-80; факс: 5-84-70
Электронная почта: kinef@kinef.ru
НПЗ производитель: АО «Газпромнефть - Омский НПЗ»
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА04.В.89270/23, срок действия до 22.06.2026
РФ, 644040, г. Омск, пр. Губкина, дом 1;
Тел: (3812) 69-01-19; факс: (3812) 63-11-88
Электронная почта: konc@omsk.gazprom-neft.ru
НПЗ производитель: ООО «Газпром нефтехим Салават»
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА05.В.15509/23, срок действия до 03.07.2026
РФ, 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, дом 30;
Тел: (3476) 39-21-09; факс: (3476) 39-21-03
Электронная почта: snos@snos.ru
НПЗ производитель: ООО «ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез»
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА04.В.79321/23, срок действия до 19.06.2026
РФ, 607650, Нижегородская область, Истовский район, г. Кстово, шоссе Центральное, дом 9;
Тел: (83145) 53509 (ЦЗЛ); (83145) 55444 (отдел поставок)
Электронная почта: INFOONOS@nnos.lukoil.com
НПЗ производитель: ООО «ЛУКОЙЛ - Пермьнефтеоргсинтез»
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА01.В.54517/23, срок действия до 12.06.2026
РФ, 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, дом 84;
Тел: (342) 220-22-22; факс: (342) 220-22-88
Электронная почта: lukpnos@pnos.lukoil.com
НПЗ производитель: АО «ТАНЕКО»
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА07.В.65877/22, срок действия с 25.10.2022 г. по
24.10.2025 г.
РФ, 423670, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона;
Тел: (8555) 49-02-02; факс: (8555) 49-02-03
Электронная почта: referent@taneco.ru

ПАСПОРТ № 264

Дизельное топливо ЕВР0, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-А-К5 по ГОСТ 32511-2013

Код ОКПД2: 19.20.21.315
Дата изготовления: 24.04.2025
Дата отбора пробы (по ГОСТ 2517): 24.04.2025
Место отбора, номер емкости, уровень наполнения: РВС-2000 №2 РП ЛПДС "Невская", 10286 мм
Размер партии нефтепродукта (масса): 1 547,617 т
Дата проведения испытаний: 24.04.2025
Дата оформления паспорта: 24.04.2025

N п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактическое значение
1	2	3	4	5	6
1	Цетановое число	ГОСТ 32508-2013	Не менее 51	Не менее 51,0	51,0*
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264:2018	-	Не менее 46,0	50,2*
3	Плотность при 15 °С, кг/м³	EN ISO 12185:2024	-	820,0-845,0	831,3
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916-2017	Не более 8	Не более 8,0	5,6*
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	Не более 10	Не более 10,0	7,1
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ ISO 2719-2017, метод А	Не ниже 55	Выше 55,0	60,0
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % масс.	ГОСТ 19932-99	-	Не более 0,3	0,02*
8	Зольность, % масс.	ГОСТ 1461-2023	-	Не более 0,01	Отсутствие*
9	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937:2000	-	Не более 200	30
10	Общее загрязнение, мг/кг	ГОСТ EN 12662-2016	-	Не более 24	Менее 12,0

11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160-2013	-	Класс 1	Класс 1*
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м ³	EN ISO 12205:1996	-	Не более 25	18*
13	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60 °С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1-2012	Не более 460	Не более 460	395
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	-	2,000-4,500	2,780*
15	Фракционный состав: при температуре 250 °С перегоняется, % об. при температуре 350 °С перегоняется, % об. 95 % об. перегоняется при температуре, °С	ГОСТ 2177-99, метод А, приложение А	- - Не выше 360	Менее 65 Не менее 85 Не выше 360	40,0 94,5 350,5
16	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	Не определяется	Не выше минус 5	Минус 21

Примечание:

- в графе "Фактическое значение" проставляются значения показателей по протоколу испытаний испытательной лаборатории нефтепродуктов Линейной производственно-диспетчерской станции "Невская" Ленинградского районного нефтепроводного управления ООО "Транснефть-Балтика" № С-0000358 от 24.04.2025;

* - отмечаются значения показателей (сведения), предоставляемые по паспортам грузоотправителя (НПЗ):

АО "ТАНЕКО" № 2992Н от 05.04.2025;

ООО "Газпром нефтехим Салават" № 19873 от 01.04.2025;

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Новый" № 1381 от 05.04.2025.

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-А-К5 по ГОСТ 32511-2013 соответствует требованиям ГОСТ 32511-2013 и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".

Дополнительная информация

1. Присадки в топливе:

- депрессорно-диспергирующую GT-2020 в количестве до - 0,05 % масс. *;

- противозносная "ГТ-16" в количестве до - 0,04 % масс. *;

- цетаноповышающая присадка "Экоцетан" в количестве до - 0,01 % масс. *.


2. Топливо не содержит металлосодержащие присадки и метиловые эфиры жирных кислот*.

3. Дополнительные показатели качества:

- п.6 в соответствии с договором транспортировки - не ниже 58 °С;

- п.16 в соответствии с договором транспортировки - не выше минус 17 °С.

Начальник



подпись

А. А. Князев

И.О. Фамилия

подпись

Г. Х. Фатхутдинова

И.О. Фамилия



Паспорт выдан

Газпромнефть
(организация)

к накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15)

№ 149

дата выдачи 24.04.25

масса отпущенного нефтепродукта

9,072

т.

24 АПРЕЛЯ 2025
КОПИЯ ВЕРНА